303.4.55.576







Технические характеристики

Рабочий объем Vg, см3	
-номинальный, (Vном)	55
-минимальный, (Vном)	0
Частота вращения n, об/мин:	
-минимальная при, V nom	50
-номинальная при, V nom	1800
-максимальная при, V nom	3750
-максимальная при, V min	5000
Давление на входе P, МПА:	
-номинальное, Pnom	20
-максимальное, Pmax	40
Давление на выходе P, МПА:	
-максимальное, Pmax	20
Перепад давления, МПА:	
-номинальное, Pnom	20
Расход Q, л/мин:	
-номинальный, Qnom	106
Крутящий момент T, Нм:	
-номинальный, Tnom	166
Мощность N, кВт:	
-номинальная, Nnom	32
КПД:	
-гидромеханический	0,95
-полный	0,90
Масса (без рабочей жидкости), кг	24

Гидравлическая схема



1. Размеры для справок.
2. Присоединения:
   A(B) и B(A) - рабочие присоединения SAE 1" 420 bar (6000 psi).
   T1 и T2 - дренаж (T2 заглушено) - M18x1,5 ГОСТ 25065-90.
   U(R) - прокачка подшипникого узла (выпуск воздуха) - M10x1 DIN 3852.
   A, B, T1 комплектуются транспортными заглушками.
3. Неуказанные требования по ТУ 4140-011-00239882-2006.

				303.4.55.576		
Изм.	Лист.	N°докум.	Подп.	Дата	Гидромотор аксиально-поршневой регулируемый Габаритный чертеж	Лит. / Масса / Масштаб: 1:1
Разраб.				20.11.20		
Пров.						Лист / Листов: 1
Т.контр.						
Нач.КБ						
Н.контр.						
Утв.						

303.4.55.576 ГЧ.DWG — Копировал — Формат А1

Инв. N° подл. 174649 | Подп. и дата | Взам. инв.N° | Инв.N°дубл. | Подп. и дата | Справ. N° | Перв. примен.